



型式	2044		2054	
	水平	縦	水平	縦
ビーターオプション	水平	縦	水平	縦
容積(摺り切り) 立方メートル	7.6		11.3	
A 全長 cm	872	905	872	907
B タンク長 cm	492		488	
C タンク内部 深さ cm	81		119	
D タンク内部 幅 cm	180		180	
※ 以下の寸法は タイヤオプションによって変わります				
E 全高 cm				
ビーター先端まで cm	198	241	229	300
プッシャーエクステンション または バルクヘッドまで cm	198	264	262	321
F 積込高 cm	160		216	
G トレッド 幅 cm	292		318	
H 地上高	45	38	45	
諸元				
空重量 kg	3,460	4,286	4,949	5,685
最大積載荷重	12,900		15,800	
積載量				
摺り切り容積 立方メートル	7.6		11.3	
最大量 立方メートル	12.3		15.2	
保護機構	水平ビーター: シアボルトとPTOトルククラッチ、 縦ビーター: PTOトルククラッチ			
PTO回転数 RPM	540/1000	1000	1000	
フロア および 壁 材質	鋼鉄チューブ構造 + ナイatron			
トラクターヒッチへの加重、全重量の%	14%	13%	15%	14%
所要PTO馬力(作業条件等によって異なります)	120	140	140	160

装備・諸元等、改良のため、予告なく変更する場合があります。